

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x20-tytanowa-sruba-gr5-imbusowa-din-7991-sruby-tytanowe-m5-tytan-grade-5-p-6467.html>



M5x20 tytanowa śruba gr5 imbusowa din 7991 śruby tytanowe m5 tytan grade 5

Cena	4,40 zł
Numer katalogowy	M5x20din7991tygr5
Kod producenta	M5x20din7991tygr5
Kod EAN	5907992425598
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	20
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 6,90 - 9,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,60 - 6,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy 1 szt.

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość gwintu (bez łba) **b - 17,2 mm**

Długość całkowita **L - 20 mm**

Wysokość łba **k - 2,8 mm**

Średnica łba **dk - 10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s - 3 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,752 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M5X20





POWER

M 5



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm