

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x30-aluminiowe-dystanse-do-plyty-glownej-mesko-zenski-tulejka-gwintowana-p-7237.html>



## M5x30 aluminiowe dystanse do płyty głównej męsko żeński tulejka gwintowana

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>2,45 zł</b>                                                                          |
| Numer katalogowy                 | <b>Dystanse do płyty głównej aluminiowe</b>                                             |
| Kod producenta                   | <b>Dystanse do płyty głównej aluminiowe</b>                                             |
| Kod EAN                          | <b>5907992433173</b>                                                                    |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                      |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                   |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                            |
| Średnica gwintu                  | <b>M5 skok gwintu 0,8 mm</b>                                                            |
| Długość śruby mm                 | <b>30</b>                                                                               |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                          |
| Norma                            | <b>Dystans męsko-żeński / Standoffs &amp; Spacers</b>                                   |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm<sup>2</sup>)</b>                                                |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm</b>                     |
| Cechy dodatkowe                  | <b>nierdzewne</b>                                                                       |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY</b> |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu zewnętrznego **D1 - M5**

Średnica gwintu wewnętrznego **D2 - M5**

Długość gwintu zewnętrznego **P1 - 8 mm**

Długość gwintu wewnętrznego **P2 - 10 mm**

Długość dystansu (bez gwintu zewnętrznego) **L - 30 mm**

Długość dystansu całkowita z gwintem zewnętrznym - **38 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **H - 8 mm**

Waga 1 szt. około - **3,184 gramów**



POWER



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

