

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x6-aluminiowa-nakretka-zlaczna-przedluzana-tulejka-dystansowa-gwintowana-p-7304.html>



M5x6 aluminiowa nakrętka złączna przedłużana tulejka dystansowa gwintowana

Cena	0,63 zł
Numer katalogowy	M5x6din6334alu6061
Kod producenta	M5x6din6334alu6061
Kod EAN	5907992433845
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	6
Kolor	srebrny
Norma	Dystans sześciokątny / nakrętka łącząca / tuleja dystansowa
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość gwintu **t** - **6 mm**


Długość całkowita **L** - **6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,8**


Rozmiar pod klucz **s - 8 mm**

Waga 1 szt. około - **0,593 gramów**

Norma - **DIN 6334**



Otwór gwintowany, przelotowy





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm