

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m5x6-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-sruba-aluminiowa-sruba-aluminiowe-p-5006.html>



M5x6 śruba imbusowa din 912 iso 4762 śruba aluminiowa śruby aluminiowe

Cena	0,61 zł
Numer katalogowy	M5x6din912alu6061
Kod producenta	M5x6din912alu6061
Kod EAN	5907992411256
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Długość śruby mm	6
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **6 mm**

Długość całkowita - **11 mm**

Wysokość łba **k** - **5 mm**

Średnica łba **dk** - **8,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **0,8**

Rozmiar pod klucz **s - 4,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **0,812 gramów**

Norma - **DIN 912**

POWER

M 5





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm