

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x12-sruba-aluminiowa-imbusowa-iso-7380-sruba-aluminiowe-kolor-fioletowy-p-3985.html>



# M6x12 śruba aluminiowa imbusowa iso 7380 śruby aluminiowe kolor fioletowy

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,44 zł                                                                             |
| Numer katalogowy                 | M6x12iso7380alu6061purple                                                           |
| Kod producenta                   | M6x12iso7380alu6061purple                                                           |
| Kod EAN                          | 5907992401042                                                                       |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                         |
| Materiał wykonania               | ALUMINIUM 6061                                                                      |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                   |
| Rodzaj                           | śruba                                                                               |
| Średnica gwintu                  | M6 skok gwintu 1,0 mm                                                               |
| Długość śruby mm                 | 12                                                                                  |
| Kolor                            | fioletowy                                                                           |
| Norma                            | ISO 7380-1                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 288 MPa (~2937 kg/cm²)                                                              |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm,<br>Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm                     |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY      |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **FIOLETOWY**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **12 mm**

Długość całkowita - **15,3 mm**

---

Wysokość łba **k - 3,3 mm**

Średnica łba **dk - 10,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s - 4 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **1,116 gramów**

Norma - **ISO 7380**



**M6X12**





POWER

**M 6**





## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm