

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x12-sruba-z-kolnierzem-din-6921-tytanowa-gr5-srubki-tytanowe-grade-5-p-6819.html>



M6x12 śruba z kołnierzem din 6921 tytanowa gr5 śrubki tytanowe grade 5

Cena	5,50 zł
Numer katalogowy	M6x12din6921tygr5
Kod producenta	M6x12din6921tygr5
Kod EAN	5907992429114
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	12
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6921 / ISO 4162
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 11 - 15 Nm,, Gwint lekko nasmarowany: 7,50 - 11 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 12 mm**

Długość całkowita - **17 mm**

Wysokość łba **k - 5 mm**

Średnica łba **dc - 10,8 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s - 8 mm / TORX T30**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **2,182 gramów**

Norma - **DIN 6921**



M6X12





M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm