

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x15-sruba-tytanowa-imbusowa-din-912-iso-4762-sruby-tytanowe-grade-2-p-5920.html>



M6x15 śruba tytanowa imbusowa din 912 iso 4762 śruby tytanowe grade 2

Cena	2,38 zł
Numer katalogowy	M6x15din912tygr2
Kod producenta	M6x15din912tygr2
Kod EAN	5907992420395
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	15
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,4 - 4,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,3 - 3,4 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **15 mm**

Długość całkowita - **21 mm**

Wysokość łba **k** - **6 mm**

Średnica łba **dk - 10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s - 5,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **3,005 gramów**

Norma - **DIN 912**



M6X15



ALUMIN POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm