

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x16-aluminiowa-sruba-imbusowa-din912-srubka-aluminiowa-zielona-m6x16-p-4477.html>



## M6x16 aluminiowa śruba imbusowa din912 śrubka aluminiowa zielona m6x16

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,64 zł</b>                                                                                         |
| Numer katalogowy                 | <b>M6x16din912alu6061green</b>                                                                         |
| Kod producenta                   | <b>M6x16din912alu6061green</b>                                                                         |
| Kod EAN                          | <b>5907992405965</b>                                                                                   |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                     |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                                  |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                               |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                           |
| Średnica gwintu                  | <b>M6 skok gwintu 1,0 mm</b>                                                                           |
| Długość śruby mm                 | <b>16</b>                                                                                              |
| Kolor                            | <b>zielony</b>                                                                                         |
| Norma                            | <b>DIN 912 / ISO 4762</b>                                                                              |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                          |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>2,0-2,5 Nm</b>                            |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy / dobra<br/>odporność na korozję /<br/>niemagnetyczne</b> |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / motocykl /<br/>skuter / buggy / quad / gokart /<br/>majsterkowanie DIY</b>          |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **ZIELONY**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **16 mm**

Długość całkowita - **22 mm**

---

Wysokość łba **k** - **6 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **5,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **1,806 gramów**

Norma - **DIN 912**



**M6X16**





POWER

**M 6**





## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm