

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x25-sruba-tytanowa-z-lbem-kulistym-imbusowa-iso-7380-2-tytan-grade-2-p-5212.html>

3szt.

M6X25



M6x25 śruba tytanowa z łbem kulistym imbusowa iso 7380-2 tytan grade 2

Cena	5,15 zł
Numer katalogowy	M6x25iso7380-2tygr2
Kod producenta	M6x25iso7380-2tygr2
Kod EAN	5907992413311
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	25
Norma	ISO 7380-2
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,4 - 4,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,3 - 3,4 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **25 mm**

Długość całkowita - **28,3 mm**

Wysokość łba **k** - **3,3 mm**

Średnica łba **dc** - **13,6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **4 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **3,449 gramów**

Norma - **ISO 7380-2**



M6X25





POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm