

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x4523-sruba-imbusowa-din-912-tytanowa-sruba-tytanowe-ti6al4v-p-8969.html>



M6x45/23 śruba imbusowa din 912 tytanowa śruby tytanowe Ti6Al4V

Cena	7,15 zł
Numer katalogowy	M6x45din912tygr5Ti6Al4V
Kod producenta	M6x45din912tygr5Ti6Al4V
Kod EAN	5907992438246
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	45
Kolor	srebrny
Norma	DIN 912 / ISO 4762
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 11 - 15 Nm,, Gwint lekko nasmarowany: 7,50 - 11 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia (bez łba) **L** - **45 mm**

Długość gwintu **b** - **23 mm**

Długość całkowita - **51 mm**

Wysokość łba **k** - **6 mm**

Średnica łba **dk** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **5,0 mm**

Waga 1 szt. około - **5,453 gramów**


Norma - **DIN 912**



M6X45



5 Nominal Size
 5.084 Grad 1
 5.140 other pe
 5.020 min



POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm