

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x60-sruba-tytanowa-szesciokatna-din-933-iso-4017-tytan-grade-2-p-5817.html>



M6x60 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso 4017 tytan grade 2

Cena	4,79 zł
Numer katalogowy	M6x60din933tygr2
Kod producenta	M6x60din933tygr2
Kod EAN	5907992419368
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	60
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,4 - 4,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,3 - 3,4 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **60 mm**

Długość całkowita - **64,24 mm**

Wysokość łba **k** - **4,24 mm**

Przekątna łba **e** - **11,05 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s - 10 mm**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **7,023 gramów**

Norma - **DIN 933**



M6X60



M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm