

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x10-sruba-imbusowa-din-912-iso-4762-aluminiowa-p-4982.html>



## M8x10 śruba imbusowa din 912 iso 4762 aluminiowa

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,40 zł</b>                                                                                |
| Numer katalogowy                 | <b>M8x10din912alu6060</b>                                                                     |
| Kod producenta                   | <b>M8x10din912alu6060</b>                                                                     |
| Kod EAN                          | <b>5907992411010</b>                                                                          |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                      |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                         |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                            |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                                  |
| Średnica gwintu                  | <b>M8 skok gwintu 1,25 mm</b>                                                                 |
| Długość śruby mm                 | <b>10</b>                                                                                     |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                |
| Norma                            | <b>DIN 912 / ISO 4762</b>                                                                     |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                 |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 5,0-6,0 Nm,<br/>Gwint lekko nasmarowany:<br/>4,0-5,0 Nm</b>                   |
| Cechy dodatkowe                  | <b>nierdzewne</b>                                                                             |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / motocykl /<br/>skuter / buggy / quad / gokart /<br/>majsterkowanie DIY</b> |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **10 mm**

Długość całkowita - **18 mm**

Wysokość łba **k** - **8 mm**

Średnica łba **dk** - **13 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **6,0 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **3,419 gramów**


---

Norma - **DIN 912**



**M 8**





POWER



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm