

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x20-aluminiowa-nakretka-zlaczna-przedluzana-tulejka-dystansowa-gwintowana-p-7282.html>



M8x20 aluminiowa nakrętka złączna przedłużana tulejka dystansowa gwintowana

Cena	1,62 zł
Numer katalogowy	M8x20din6334alu6061
Kod producenta	M8x20din6334alu6061
Kod EAN	5907992433623
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	20
Kolor	srebrny
Norma	Dystans sześciokątny / nakrętka łącząca / tuleja dystansowa
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 5,0-6,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,0-5,0 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość gwintu **t** - **20 mm**


Długość całkowita **L** - **20 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,25**


Rozmiar pod klucz **s** - **13 mm**

Waga 1 szt. około - **5,271 gramów**

Norma - **DIN 6334**



Otwór gwintowany, przelotowy





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm