

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x20-sruba-tytanowa-szesciokatna-din-933-iso-4017-sruby-tytanowe-grade-5-p-6549.html>



M8x20 śruba tytanowa sześciokątna din 933 iso 4017 śruby tytanowe grade 5

Cena	5,48 zł
Numer katalogowy	M8x20din933tygr5
Kod producenta	M8x20din933tygr5
Kod EAN	5907992426410
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	20
Kolor	srebrny
Norma	DIN 933 / ISO 4017
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 24 - 32 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 16 - 24 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 20 mm**

Długość całkowita - **25,54 mm**

Wysokość łba **k - 5,54 mm**

Przekątna łba **e - 14,38 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s - 13 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **6,405 gramów**

Norma - **DIN 933**



M8X20





POWER

M 8



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm