

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x30-sruba-tytanowa-z-lbem-stozkowym-imbusowa-din-7991-tytan-grade-2-p-5349.html>

tytan

M8X30



M8x30 śruba tytanowa z łbem stożkowym imbusowa din 7991 tytan grade 2

Cena	3,38 zł
Numer katalogowy	M8x30din7991tygr2
Kod producenta	M8x30din7991tygr2
Kod EAN	5907992414684
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	30
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 7,1 - 9,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,8 - 7,1 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **25,6 mm**

Długość całkowita **L** - **30 mm**

Wysokość łba **k** - **4,4 mm**

Średnica łba **dk** - **18 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **6,478 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M8X30





ADPTE POWER

M 8



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm