

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-aluminiowa-m2-din-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-fioletowa-p-6990.html>



Nakrętka aluminiowa m2 din 985 samohamowana z wkładką nylonową fioletowa

Cena	1,18 zł
Numer katalogowy	Aluminiowa nakrętka samohamowana m2 fioletowa
Kod producenta	Aluminiowa nakrętka samohamowana m2 fioletowa
Kod EAN	5907992430714
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Kolor	fioletowy
Norma	DIN 985 / ISO 10511
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,08-0,12 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,06-0,08 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **FIOLETOWY**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Wysokość nakrętki **h** - **2,8**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,4**

Rozmiar pod klucz **s** - **4**

Waga 1 szt. około - **0,079 gramów**

Norma - **DIN 985**

M 2





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm