

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m5-din-934-iso-4032-tytan-grade-2-tytanowa-nakretka-p-6883.html>



Nakrętka m5 din 934 iso 4032 tytan grade 2 tytanowa nakrętka

Cena	0,57 zł
Numer katalogowy	M5din934tygr2
Kod producenta	M5din934tygr2
Kod EAN	5907992429756
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,1 - 2,8 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,4 - 2,1 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Wysokość nakrętki **k** - **4 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,8**

Rozmiar pod klucz **s** - **8 mm**


Waga 1 szt. około - **0,585 gramów**


Norma - **DIN 934**

POWER

M 5







Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

