

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m6-din-934-iso-4032-tytan-grade-2-tytanowa-nakretka-p-6882.html>



Nakrętka m6 din 934 iso 4032 tytan grade 2 tytanowa nakrętka

Cena	0,69 zł
Numer katalogowy	M6din934tygr2
Kod producenta	M6din934tygr2
Kod EAN	5907992429749
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,4 - 4,5 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,3 - 3,4 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Wysokość nakrętki **k** - **5 mm**


Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,0**


Rozmiar pod klucz **s** - **10 mm**


Waga 1 szt. około - **1,293 gramów**

Norma - **DIN 934**

M 6







Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

